

SGジョイント使用上の注意

下記の注意事項に留意してご使用下さい。

- 流れ方向(矢印)を間違えないようにして下さい。
- バンドはしっかり締めて下さい。但し、SGジョイント本体にめり込む程締め込まないで下さい。
- 偏芯は全長の5%を限度として下さい。(Mタイプ・筒型タイプを除くストレートのみ)
- M型の偏芯は口径の30%を限度として下さい。
- M型の曲げ角度は最大45度とし、90度使用の時はエルボタイプをご使用下さい。
- 接続後の通水テストは必ず行って下さい。
- 80度以下でご使用下さい。
- 屋外での使用は避けて下さい。
- パイプの挿入長さに注意して下さい。
- 施工時に釘打ち等による損傷、鋭利なものによる損傷のないようにして下さい。
- 一年以上使用されなかった時は、使用時の点検を必ず行って下さい。
- 排水、通気以外に使用しないで下さい。
- 高濃度の酸、アルカリ、油、薬品を流さないで下さい。
- 引っ張った状態での使用、無理な力が加わった状態での使用はやめて下さい。
- 保管する際は、直射日光の当たらない冷暗所に物を載せないで保管して下さい。
- 日本住宅性能表示基準適合品は、内面が平滑なものをお選び下さい。
- 高圧洗浄を行う場合は、御相談下さい。
- 各商品項目の寸法、注意事項についても御確認下さい。

施工不良等による事故、損壊については当社として責任を負いかねます。



新着情報はこちらから



株式会社 松栄ゴム
SHOEI GOM CO.,LTD.

〒104-0045 東京都中央区築地7-4-1 内田ビル

TEL. 03-6260-6555
FAX. 03-6260-6556
e-mail info@shoeigom.co.jp
URL www.shoeigom.co.jp

***当カタログは予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承下さい。**